

WILKOTHERM 300

Код № / цвет	NRE 9006	серебристый
Описание продукта	Высокоглянцевая алюминиевая краска на основе специальной физически высыхающей смолы с хорошей устойчивостью к воздействиям окружающей среды и высокой температуры до 300 °C.	
Рекомендуемое применение	Предпочтительно для окраски стальных поверхностей внутри помещений и снаружи в местах где необходима высокая степень защиты от температурного воздействия.	
Сертификация	---	
Информация о продукте		
Объём твёрдых веществ	около 36%	
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	35 / 100 микрон	
Кроющая способность (теор.)	10,30 м ² /литр	(для указанной толщины сухой и мокрой пленки)
Специфическая тяжесть	Около 0,96 гр/см ³	
Смесь	---	
Точка вспышки	+ 24 °C	
Хранение	около 6 месяцев (в нормальных условиях)	
Нанесение		
Жизнеспособность смеси	---	
Способ нанесения	Предпочтительно безвоздушное распыление, кисточка и валик тоже приемлемы.	
Диаметр сопла	0,015" – 0,017"	
Разбавитель	VCC 20 M	

Время высыхания	Температура	+ 5 °C	+ 10 °C	+ 20 °C	+ 30 °C
Исчезновение липкости		3 час.	2 час.	1 час	1 час
Высыхание для нанесения следующего слоя	минимум	12 час.	6 час.	3 час.	3 час.
Готово к использованию		24 час. при отн. влажности 65%			

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, соли, масел, смазочных материалов, влаги и прочих загрязнений. Лучший результат достигается при подготовке поверхности до класса Sa 2½.
Рекомендуемая система окраски	3 – 4 x F/C WILKOTHERM 300
Перекраска	Можно наносить то же самое покрытие.
Общая информация	
Техника безопасности	а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.
Поставка продукции	В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.
Общие замечания	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3 °C выше температуры конденсации воздуха.

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:
NIPPON PAINT
MARINE COATINGS CO., LTD.

В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.